



A díszítés alapja lehet hagyományos mész-cement vakolat, beton, hőszigetelő rendszerű, hőszigetelő vagy gyárilag előkevert vakolat.

Az alap legyen száraz, olaj, zsír, por, sókivirágzás mentes. Az elemek felhelyezése előtt nem szabad festék, illetve vakolat alá alapozni, nem szabad nedvszíváskegyenlítőt alkalmazni. +5 C fok alatti hőmérsékleten beépíteni nem ajánlatos.

Beépítés:

- (1) Jelöljük be a szoba sarkaiban (falon és a mennyezeten) a kiválasztott díszléc méretét.
- (2) A két sarok között csapózsínórral jelölhetjük ki a dísz ragasztási helyét.
- (3) A sarkokba beépítendő lécek végeit gérvágó ládában megfelelő szögűre vágjuk.
- (4) Ellenőrizzük a falon a díszléc illesztésének pontosságát, majd hordjuk fel a lécre a ragasztót.
- (5) A díszlécet a csapózsínór vonalán nyomjuk a falra és a mennyezetre.
- (6) Az elemek közötti és a fali hézagokat töltjük ki ragasztóval.
- (7) Nedves szivaccsal a felesleges ragasztó 1-2 percen belül könnyen letörölhető.
- (8) A ragasztó teljes száradása után a lécek bármilyen színűre lefesthetőek.

Ajánlott ragasztó, fugázó: polisztirol ragasztó, akril pl.: Soudal, Mester, Titan

Festék: oldószermentes beltéri festékek pl.: diszperzit

Tárolás: Az elemeket száraz helyen, vízszintesen, naptól, esőtől védve tároljuk!

Beépítés: +5 C° alatti hőmérsékleten beépíteni nem ajánlatos!

Testsűrűség: 30-40 kg/m³.

Éghetőség: nehezen éghető.

<i>Forgalmazó / importőr:</i>	<i>Származási hely:</i>	<i>PID - raktári szám magyarázat:</i>
ANRO Épületdíszítés Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Kemény J. krt 20. Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu	Lengyelország	Minden terméken, vagy annak dobozán a könnyű azonosíthatóság érdekében egy saját vonalkódos címkét helyezünk el, melyen szerepel a termék neve, a beérkezésének ideje, illetve egy cikkszám (PID). Ez a PID szám szerepel a számlán is, illetve az internetes áruházban és a magyar nyelvű útmutatón is, mellyel egyértelműen azonosítható a termék. 