

Használati / beépítési útmutató

Mennyezeti burkolólap és rozetta beépítési útmutató (Bovelacci)

Szerelési tanácsok a mennyezeti kazetták és díszek elhelyezéséhez.

- **A megfelelő alap:** A kazetták a következő felületű mennyezetekre és oldalfalakra ragaszthatók: meszes, meszes-cementes, gipszes vakolatok, gipszkarton, forgácslap, beton, épületkerámia (tégla, üreges falazóelem), szilikátok és hasonlóak. Ajánlott, hogy az alap egyenletes, száraz, kemény, stabil felületű, továbbá por és zsírmentes legyen. Az alapot tisztítsuk meg a portól, zsírtól, viasztól és más szennyeződéstől. Az öreg, hulló vakolatot el kell távolítani! A réseket ki kell tölteni glettel, gipsszel, vagy habarccsal. A további munkákat az alapozási munkák befejezése után egy nappal lehet folytatni.

Lerakási tanácsok:

1. A mennyezet közepének, a munka kezdőpontjának kijelölése: A mennyezeti elemek egyenletes felhelyezéséhez szükséges a mennyezet közepének kijelölése, ahonnan a felragasztást kezdeni fogjuk. A mennyezet két átlója mentén húzzunk ki zsinógot, és azok metszéspontja jelöli ki a mennyezet középpontját. A mennyezet közepének és a mennyezet közepén áthaladó merőleges vonalak kijelöléséhez javasoljuk egy másik személy segítségét is igénybe venni. A megjelölt mennyezeti középponton át ki kell jelölnünk két egymásra és a falra is merőleges vonalat, amely a mennyezetet négy egyforma négyzetre osztja.

2. A ragasztó felviteli módjai a mennyezeti kazettára: Vigyük fel a mennyezeti burkolólap hátsó felületére (a teljes felületre, vagy csak pontokban) a TITAN PLUS ragasztót kb. 8-10 mm vastagságban. Hogy elkerüljük a mennyezeti kazetták közötti rések keletkezését, bekenhetjük a kazetták oldalsó éleit TITAN S ragasztóval.

3. Az első mennyezeti elem felragasztása: Az első ragasztóval bekent elemet úgy kell felhelyezni, hogy az párhuzamos legyen a falakkal és az egyik sarka rajta legyen a korábban megjelölt középponton, ügyelve arra, hogy a felragasztott elem élei a felrajzolt és egymásra merőleges vonalakkal párhuzamosak legyenek.

4. A felragasztás művelete: A ragasztás alatt ügyelni kell arra, hogy a mennyezeti elemet kellően megnyomjuk ahhoz, hogy a felvitt ragasztó erősen tapadjon (szét terüljön) a felragasztandó felületre, de ugyanakkor az elem ne sérüljön.

5. Az egyes elemek sorban való felragasztása: A következő mennyezeti kazettákat ragasszuk fel párhuzamos sorokban, figyelve arra, hogy a kazetta szélek jól illeszkedjenek egymáshoz.

6. Szegőlécek felragasztása: A mennyezet és a fal illeszkedésénél ragasszon fel ízlése szerinti színű és profilú díszléceket. Hogy professzionális illesztést érjünk el a lécek sarkainak ragasztásánál, a léceket előbb megfelelő szögben el kell vágni (gérvágó ládában). Az esetlegesen keletkezett rések kitölthetők akril fugatömítővel. Az egymással érintkező léceket TITAN S ragasztóval ragasszuk össze. Abban az esetben, ha el kell vágnunk a léceket, akkor azt nagyon pontosan, kis ráhagyással tegyük, úgy, hogy az utolsó ragasztandó léce is befejeződjön.

Rozetták beépítése:

Mind a Bovelacci, mind a Marbet cég rozettáit (kör alakú mennyezeti díszek) nagyon egyszerűen és biztonságosan beépíthetjük a következő módon: a kiválasztott rozetta közepén vágjunk egy 1-2 cm átmérőjű lyukat a világítótest (csillár) elektromos vezetékének és tartó csavarjának / szerelvényének. Áramtalanítsa a világítótest áramkörét, szerelje le a csillárt, majd a rozetták széleit és belső ragasztási pontjait ragasztózza be. Húzza át a vezetékeket a kialakított lyukon és nyomja helyére a rozettát. A kitüremkedő felesleges ragasztót nedves szivaccsal távolítsa el. A ragasztó száradása után a rozetta festhető. A festés száradása után a világítótest a helyére szerelhető. **Figyelem!** Sugárzó hőnek közvetlenül ne tegye ki!

Bovelacci mennyezeti burkolólap és rozetták - Ajánlott ragasztó: Eurocoll, Classic Coll helyettesíthető oldószermentes akril ragasztóval (Mester, Soudal, stb)

Festék: vízalapú festékek (pl. emulziós festékek)

Tárolás: Az elemeket száraz helyen, vízszintesen, naptól, esőtől védve tároljuk!

Beépítés: +5 C° alatti hőmérsékleten beépíteni nem ajánlatos!

Testsűrűség: 30-40 kg/m³.

Éghetőség: nehezen éghető.

Gyártó: Bovelacci - Via del Commercio, 5 I - 47100 Forlì - ITALY Telefon +39 0543 721386

Forgalmazó / importőr:

ANRO Épületdíszítés Kft.
4220 Hajdúböszörmény, Kemény János körút 20.
Tel.: 00 36 (52) 220-054 www.anrodiszlec.hu

Származási hely:

Olaszország