





EURO MTH-16PC



EURO MTH-22PC




krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 72\%$



C0-C180 C90-C270 [cd/klm]

EURO MTH-250-16PC


krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 73\%$



C0-C180 C90-C270 [cd/klm]

EURO MTH-400-16PC


krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 70\%$



C0-C180 C90-C270 [cd/klm]

EURO MTH-250-22PC

krzywa rozsyłu światłości /
curve of intensity distribution
 $\eta = 74\%$



C0-C180 C90-C270 [cd/klm]

EURO MTH-400-22PC

- ▶ klosz, szyba ochronna: poliwęglan (PC) /
układ zapłonowy: obudowa-stop aluminium

- ▶ lampshade, pane: polycarbonate (PC) /
ignition system: casing - aluminum alloy

Kanlux	Kanlux				
EURO MTH-250-16PC	07860	szary / grey	250	2,1	6315
EURO MTH-400-16PC	07861	szary / grey	400	3,5	6690
EURO MTH-250-22PC	07862	szary / grey	250	2,1	7559
EURO MTH-400-22PC	07863	szary / grey	400	3,5	7965

