



Lampa metalohalogenkowa / Metal-halide lamp



MHR



MHR-70W/3000K



MHR-150W/3000K

Kanlux		[W]	[A]	[lm]	kWh/1000h	[g]
MHR-70W/3000K	12750	70	1	5600	77	20
MHR-150W/3000K	12751	150	1,8	12500	165	28




lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych / pozioma pozycja pracy, dopuszczalny odchył $\pm 45^\circ$
 metal-halide lamps work with stabilizers for high pressure sodium lamps/metal halogen lamps and starters for metal halogen lamps / designed for horizontal operation, allowable deflection of working position $\pm 45^\circ$

Lampa metalohalogenkowa / Metal-halide lamp

MHG



MHG



Kanlux		[W]	[A]	[lm]	kWh/1000h	[g]
MHG-70W/4000K	08330	70	0,85	6000	77	32
MHG-150W/4000K	08331	150	1,6	13500	165	34



lampy metalohalogenkowe pracują ze statecznikami do wysokoprężnych lamp sodowych/lamp metalohalogenkowych i zapłonnikami do lamp metalohalogenkowych
 metal-halide lamps work with stabilizers for high pressure sodium lamps/metal halogen lamps and starters for metal halogen lamps