





MERA TL



- ▶ obudowa, dyfuzor: tworzywo sztuczne
- ▶ casing, diffuser: plastic

Kanlux	Kanlux		[W]	Tc [K]		[g]
MERA TL-8/2700K	08301	biały / white	8	2700	1/-/30	240
MERA TL-8/4000K	04730	biały / white	8	4000	1/-/30	240
MERA TL-13/2700K	08302	biały / white	13	2700	1/-/30	320
MERA TL-13/4000K	04731	biały / white	13	4000	1/-/30	320
MERA TL-21/2700K	08303	biały / white	21	2700	1/-/20	420
MERA TL-21/4000K	04732	biały / white	21	4000	1/-/20	420
MERA TL-28/2700K	08304	biały / white	28	2700	1/-/20	490
MERA TL-28/4000K	08300	biały / white	28	4000	1/-/20	490
MERA TL-35/2700K	08305	biały / white	35	2700	1/-/20	660
MERA TL-35/4000K	08306	biały / white	35	4000	1/-/20	660



możliwość zasilania przelotowego, przy pomocy przewodu łączeniowego MERA PP do 18 opraw MERA TL-8, do 11 opraw MERA TL-13, do 8 opraw MERA TL-21, do 6 opraw MERA TL-28 albo do 4 opraw MERA TL-35 / matowana, pryzmatyczna osłona źródła światła  
 possibility of supplying, with the aid of conduit to connect MERA PP for 18 lighting fitting MERA TL-8, for 11 lighting fitting MERA TL-13, for 8 lighting fitting MERA TL-21, for 6 lighting fitting MERA TL-28 or for 4 lighting fitting MERA TL-35 / matted, prismatic light source shield

AKCESORIA / ACCESSORIES

MERA PP	04733	przewód łączeniowy, służy dołączenia w ciąg opraw serii MERA TL / connecting wire, to be used for connection MERA TL series in row of fittings
---------	-------	--