




ROUND LED...SR



ROUND LED...W



- ▶ obudowa: aluminium / klosz: tworzywo sztuczne (PMMA)
- ▶ casing: aluminium / lampshade: plastic (PMMA)



Kanlux	Kanlux		[W]	Tc [K]		[lm]		[g]
ROUND LED 13W-NW-SR	22493	srebrny / silver	13	4000	830	1/-30	360	
ROUND LED 13W-NW-W	22491	biały / white	13	4000	830	1/-30	360	
ROUND LED 13W-WW-SR	22492	srebrny / silver	13	3000	780	1/-30	360	
ROUND LED 13W-WW-W	22490	biały / white	13	3000	780	1/-30	360	
ROUND LED 18W-NW-SR	22497	srebrny / silver	18	4000	1300	1/-20	530	
ROUND LED 18W-NW-W	22495	biały / white	18	4000	1300	1/-20	530	
ROUND LED 18W-WW-SR	22496	srebrny / silver	18	3000	1250	1/-20	530	
ROUND LED 18W-WW-W	22494	biały / white	18	3000	1250	1/-20	530	
ROUND LED 23W-NW-SR	22501	srebrny / silver	23	4000	1460	1/-20	890	
ROUND LED 23W-NW-W	22499	biały / white	23	4000	1460	1/-20	890	
ROUND LED 23W-WW-SR	22500	srebrny / silver	23	3000	1410	1/-20	890	
ROUND LED 23W-WW-W	22498	biały / white	23	3000	1410	1/-20	890	



zasilacz w komplecie / wbudowane zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe / zabezpieczenie termiczne wyłączające zasilacz po przekroczeniu wewnętrznej temperatury 110°C
 driver included / equipped with short circuit and overload protection / thermal protection switching driver off after temperature 110°C is exceeded