

Vágható flexibilis fénykábel

- rendkívül hosszú élettartam
- 36 mikroizzó méterenként
- tetszőlegesen formálható
- nem melegszik, dekorációs célokra kiváló
- Átmérő: 13 mm
- Teljesítmény: 16,56 W/ 1 méter
- méterenként vágható



- * A speciális izzósor kültéri és beltéri üzemeltetésre egyaránt alkalmas. A hálózati csatlakoztatást száraz körülmények között kell végrehajtani, ügyelve az életvédelmi szempontok betartására
- * A túlmelegedés megelőzésére az izzósort nem szabad a dobozában hagyva, vagy szorosan felcsévélve üzemeltetni. Ez esetben az izzók élettartama lecsökken, a cső pedig elszíneződhet.
- * Bármely rész megsérülése esetén azonnal áramtalanítani kell a készletet! A javítást csak szakember végezheti!
- * Az izzók rendkívül hosszú élettartamúak. Meghibásodás esetén - az áramhidas kivételnek köszönhetően - csak a rossz izzó alszik ki, a többi használható.
- * Ha alakzatot kíván formálni a csőből, csak szobahőmérsékleten tegye! Ne hajlítsa 3 cm-nél kisebb sugárban, ellenkező esetben eltörhetnek az izzók, vagy azok kivezetései. A csövet műanyag kötegelővel rögzítheti egy formára.
- * Felszerelés előtt és használat után áramtalanítsa az izzósort! A füzért nem szabad másik füzérsorral villamosan összekapcsolni!

A fénykábel méterre rendelhető! Kérjük a következő oldalon adja meg a mennyiséget, cégünk a kívánt méretre készíti a fénykábel. A vágható fénykábelek mellé mindig szükséges egy betápszettet (220V-os csatlakozó + véglezáró) rendelni! Maximális kábelhossz egy csatlakozóról: 45 m

Betápszett - összeszerelés

- A csatlakozó tüskét dugjuk a fénykábelbe.
- Húzzuk a fénykábelre a zsugorcscövet.
- Dugjuk a felszerelt tüskét a 220 V-os kábel erre kialakított nyílásába.
- Kenjük be ragasztóval a csatlakozást, és húzzuk rá a zsugorcscövet
- Húzzuk fel a kábel végére a zsugorcscövet, majd kenjük be ragasztóval és helyezzük fel a véglezáró kupakot. Hőlégfúvó pisztollyal dolgozzuk el a zsugorcscövet.

