



Adatlap | Cikkszám: 221-613
COMPACT vezeték-összekötő; minden vezetéktípushoz; max. 6 mm²; 3 vezeték; ka-
rokkal; áttetsző készülékház; Környezeti hőmérséklet: max 85 °C (T85); 6,00 mm²;
átlátszó

<https://www.wago.com/221-613>



Dimensions in mm

Előnyök:

- Egyszerű használat – hajtja fel a működtető kart, helyezze be a vezetéket, majd nyomja le a működtető kart
- Elérhető 2, 3 és 5 vezetékes kivitelben
- Könnyen elvégezhető a csatlakoztatás 0,5-től 6 mm² vezeték keresztmetszetig
- Mindenféle vezetéktípus csatlakoztatásához
- Időt takarít meg a szerelők és az eszközgépyártók számára
- Nagyobb energiafelhasználású berendezések gyors szerelése is kivitelezhető
- A szerelés biztonságos a hosszú és nagy keresztmetszetű kábelek esetében is
- A szereléshez szükséges rögzítő adapter megfelel a szabványoknak
- Egyedi adapterek kérése is lehetséges

Notes	
1. biztonsági utasítás	földelt tápvezetékben

Elektromos adatok			
Minősítés az IEC/EN 60664-1 szerint		Minősítés az IEC/EN 60664-1 szerint	
Értékelés a(z) szerint	EN 60664	Jelmagyarázat (néveleges)	(III / 2) ≙ Tűlfeszültség kategória: II / szennyeződési fok 2
Névleges feszültség (II / 2)	450 V		
Névleges feszültségimpulzus (II / 2)	4 kV		
Névleges áram	41 A		



Minősítés az UL 1059 szerint	
Tanúsított a következők szerint	UL 486C
Névleges feszültség UL (C csoport használata)	600 V
Névleges áram UL (C csoportot használva)	30 A

Csatlakozástechnikai adatok	
Csatlakozóhelyek száma	3
Potenciálok összes száma	1
Connection 1	
Csatlakozás-technológia	CAGE CLAMP®
Beavatkozás típusa	Működtető kar
Csatlakoztatható vezetékanyagok	Réz
Névleges keresztmetszet	6 mm² / 10 AWG
Tömör vezeték	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Hajlékony vezeték	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG 0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
Csupaszolási hossz	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 inch
Vezetékezés mód	Oldalsó bekötés

Fizikai adatok	
Szélesség	22,9 mm / 0.902 inch
Magasság	10,1 mm / 0.398 inch
Mélység	21,1 mm / 0.831 inch

Anyag információk	
Note (material data)	Information on material data can be found here
Szín	átlátszó
Cover color	transparent
Szigetelő anyaga	Polikarbonát (PC)
UL 94 szerinti gyúlékonysági osztály	V2
Tűzterhelés	0.073 MJ
Beavatkozó elem színe	narancssárga
Tömeg	4 g

Környezeti feltételek	
Környezeti hőmérséklet (működési)	+85 °C
Continuous operating temperature	105 °C
T-Marking per EN 60998	T85

Kereskedelmi adatok	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
Csomagolási egység	300 (30) Stück
Csomagolás típusa	Box
Származási ország	CH
EAN/VTSZ	4055143715416
Vámtartifaszám	85369010000



Tanúsítványok / Jóváhagyások

Hajózási tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
ABS American Bureau of Ship- ping	EN 60998	18-HG1755093-PDA
DNV GL Det Norske Veritas, Ger- manischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

UL-tanúsítványok



Jóváhagyás	Szabvány	Tanúsítvány neve
UL UL International Germany GmbH	UL 486C	E69654

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 221-613



Documentation

Additional Information
Technical Section

pdf
2142.18 KB



Bid Text
221-613
19.02.2019
xml 3.48 KB
221-613
23.01.2019
docx 15.05 KB
ausschreiben.de 221-613



CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 221-613



CAE data
ZUKEN Portal 221-613



1 Kompatibilis termékek

1.1 Opcionális kiegészítők

1.1.1 Általános tartozékok

1.1.1.1 Moisture protection



Cikkszám: 207-1431
Gélbox; kábelekhöz; leágazásokhoz; géllal előretöltve; 221-es széria; max. 6 mm²-es csatlakozók; vezeték összekötők nélkül; 1-es méret; szürke

Cikkszám: 207-1433
Gélbox; kábelekhöz; leágazásokhoz; géllal előretöltve; 221-es széria; max. 6 mm²-es csatlakozók; vezeték összekötők nélkül; 3-es méret; szürke

1.1.2 Áthidaló

1.1.2.1 Áthidaló



Cikkszám: 221-941/000-006
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 221-942/000-006
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; kék

Cikkszám: 221-941
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; sötétszürke

Cikkszám: 221-942
Áthidaló; for conductor entry; 2irányú; szigetelt; sötétszürke

1.1.3 Rögzítő adapter

1.1.3.1 Tartozékok rögzítéshez






Cikkszám: 221-510/000-006
Rögzítő-távtartó; 221 sorozat - 6 mm²; kalapsínre/csavaros szereléshez; kék

Cikkszám: 221-510
Rögzítő-távtartó; 221 sorozat - 6 mm²; kalapsínre/csavaros szereléshez; narancssárga

Cikkszám: 221-510/000-053
Rögzítő-távtartó; 221 sorozat - 6 mm²; kalapsínre/csavaros szereléshez; sötét szürke-sárga

Szerelési útmutató


Vezetékbekötés



Termination: Lift the lever to open the clamping unit and insert a stripped conductor.

Then, lower the lever to close the clamp.

Alkalmazás



Wiring fine-stranded conductors in junction boxes.

Custom low-voltage lighting system

Lighting distribution in a ceiling canopy

Pendant light connection in a suspended ceiling



COMPACT Splicing Connectors for All
Conductor Types (6 mm²), 221 Series