

MEGNEVEZÉS:	BORDÁZOTT FALDEKORÁCIÓS PANEL
ANYAG:	PRÉGELT, LAMINÁLT LAP + OLAJOZOTT TÖLGYFA
PANEL MÉRETE:	50 x 100 CM
KIÁLLÁSA A FALTÓL:	~ 3 CM
PANEL SÚLYA:	7,8 KG (~15,6 KG/M2)

FELRAKÁSI ÚTMUTATÓ:

1. A BORDÁZOTT PANELEK KIZÁRÓLAG BELTÉRBE ÉS FALFELÜLETEN ALKALMAZHATÓAK. VÍZSZINTES ÉS FÜGGŐLEGES IRÁNYÚ FELRAGASZTÁS IS LEHETSÉGES. A TERMÉK ÁTVÉTELE UTÁN JAVASOLT ELLENŐRIZNI A PANELEKET, MAJD FELHASZNÁLÁSIG VISSZAC SOMAGOLNI.
2. A GYÁRTÓ RAGASZTÁSSAL AJÁNLI A FELSZERELÉST, MELYHEZ BÁRMILYEN SZERELÉSI RAGASZTÓ MEGFELEL. A RAGASZTANDÓ FELÜLETEKNEK TISZTÁNAK, SZÁRAZNAK, POR- ÉS ZSÍRMENTESNEK KELL LENNIE. A RAGASZTÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL A RAGASZTÓ TÁJÉKOZTATÓJÁT IS.
3. A RAGASZTÓT A PANEL HÁTOLDALÁRA KELL FELVINNI. A NAGY FELÜLET FELRAGASZTÁSÁHOZ KÍGYÓVONALBAN, AZ EGYENETLEN FELÜLETEK KIEGYENLÍTÉSE VÉGETT PONTSZERŰEN IS SZÜKSÉG LEHET A RAGASZTÓ FELVITELÉRE.
4. A PANELT EGYENLETES NYOMÁS KIFEJTÉSE MELLETT KELL A FALRA RAGASZTANI. HA TÖBB PANELT RAGASZT EGYMÁS MELLÉ, AKKOR FIGYELJEN ARRA, HOGY AZ EGYES PANELEK SZOROSAN ILLESZKEDJENEK EGYMÁSHOZ, ÍGY FOG MAJD EGYSÉGES FELÜLETET ALKOTNI AZ ELKÉSZÜLT FALBURKOLAT.
5. HA A PANELEKET A TALAJTÓL KEZDI EL RAKNI, AKKOR NEM SZÜKSÉGES ALÁTÁMASZTÁS, HA VISZONT FENTEBB KEZDI MEG A LAPOK RÖGZÍTÉSÉT, AKKOR A RAGASZTÓ MEGKÖTÉSÉIG RÖGZÍTENI VAGY ALÁTÁMASZTANI SZÜKSÉGES A FALPANELEKET.
6. AZ ELKÉSZÜLT FALBURKOLAT TISZTÍTÁSA PORSZÍVÓVAL VAGY SZÁRAZ TÖRLŐKENDŐVEL AJÁNLOTT.

